



Grundlæggende variable i BSIG

Generelle variable:

Beskrivelse	Interview1	Interview2	Interview3	Interview4
id / løbenummer	lobnr	lobnr	lbnr	lbnr
gravidetsnummer (ud af de graviditeter, hvor moderen har deltaget – ikke totalt set)	gravnr	gravnr	gravnr	gravnr
versionsnummer	aversion	bversion	version	dversion
interviewer (mangler i interview 3 og 4)	aintroa	intervie	-	-
information om, hvorvidt person stadig er gravid	aintrob	bstadgra	-	-

Vedrørende nøglefilen gælder følgende:

Lbgravff er barnets ID i BSMB

Nøglen består af 9 cifre og kan opdeles i lbnr | gravnr | flerfold | flernr

Lbnr (cifre 1-6): Identifikation af moderen.
gravnr (cifre 7): Identifikation af graviditet i BSMB (man kan deltage flere gange).
flerfold (cifre 8): Antallet af børn (enkeltfødsel=1, tvillinger=2, trillinger =3).
flernr (cifre 9): Nummer, som identificerer barnet ved flerfoldsfødsler (tvilling 1 =1, tvilling 2 =2)

Eksempel: Hvis f.eks. en person med løbenummeret 100010 har deltaget to gange og født et barn ved første graviditet og tvillinger ved anden graviditet, vil lbgravff0 blive som følger:

Første graviditet, enkeltfødsel, første barn: 100010 | 1 | 1 | 1 = 100010 111
Anden graviditet, tvillinger, første barn: 100010 | 2 | 2 | 1 = 100010 221
Anden graviditet, tvillinger, andet barn: 100010 | 2 | 2 | 2 = 100010 222



Koder for Outcom_f:

Værdi	Label
1	Levendefødte børn
2	Spontan abort
4	Dødfødt
5	Ind. Abort efter 12. uge pga. sygdom hos fosteret
6	Mola
7	Ekstrauterin graviditet
11	Provokeret abort
12	Ind. abort efter 12. uge af anden årsag
15	Flerfoldfødsel alle døde
18	Flerfoldsfødsel alle levende
20	Ukendt endpoint
21	Flerfoldfødsel – den ene levende
22	Trillinger
25	Emigranter
26	Døde mødre



Koder for missing

I interview 1 og 2 er missing rekodet efter reglerne fra Dansk Dataarkiv, så de får værdierne:

Værdi	Betydning	Beskrivelse
9, 99, 999 osv.	uoplyst	Hvis respondenten har undladt at besvare spørgsmål
10, 100, 1000 osv.	irrelevant	Hvis der er spring i spørgeskemaet pga. et tidligere svar. Fx ved spørgsmålet "ryger du". Svares <i>ja</i> , fås spørgsmål omkring rygningen. Svares <i>nej</i> , springes spørgsmålene over og er irrelevante.
11, 101, 1001 osv.	deltog ikke	Hvis der er en del af spørgeskemaet, som ikke alle har deltaget i og respondenten dermed aldrig har fået spørgsmålet.

Antallet af karakterer afhænger af variabelens højeste værdier.

Ved værdierne 1, 2 og 3 bliver uoplyst 9 og irrelevant 10.

Ved 55 som højeste værdi bliver uoplyst 99 og irrelevant 100.

osv.